



Creating the Future of Energy

自家用乗用車用高性能カーバッテリー

GranCruise

グランクルーズシリーズ



安心・長持ち・高性能の
ハイクラスモデル

GranCruise High Class

グランクルーズ<ハイクラス>

36ヶ月

または6万km[※]

製品補償付

ご購入後どちらか早く到達するまで

※ GHC-40B19R(L)、60B24R(L)を農業機械で
使用の場合、製品補償は12ヶ月または累計
稼働時間600時間以内(どちらか早い方)



基本性能を追求した
コストパフォーマンスモデル

GranCruise Standard

グランクルーズ<スタンダード>

24ヶ月

または4万km

製品補償付

ご購入後どちらか早く到達するまで



ジーエス・ユアサ バッテリー

GranCruise High Class

グランクルーズ<ハイクラス>



充電制御車対応 一般乗用車にも対応可能
 優れた低温始動性能
 安心の補償期間

■グランクルーズ<ハイクラス>シリーズ要項表

*共通事項:電圧12V、液入充電済み。

型式名	5時間率容量 (Ah)	最大外形寸法 (mm)				本体質量約 (kg)	普通充電電流 (A)	とって	インジケータ	上部形状	備考
		長さ	幅	箱高	総高						
GHC-40B19R(L)	28	187	127	202	227	8.5	2.8	○	○	フラット	
GHC-44B19L	32	187	127	202	227	9.0	3.2	○	○	フラット	
GHC-60B24R(L)	36	238	128	202	227	11.5	3.6	○	○	フラット	
GHC-80D23L	52	232	173	202	225	15.5	5.2	○	○	フラット	

*このバッテリーは乗用車向けバッテリーです。トラック、バス、タクシー、業務用車などには専用のバッテリーをお使いください。
 GHC-40B19R(L)、60B24R(L)は農業機械にもお使いいただけます。尚、用途に適したバッテリーをご不明な場合は、弊社販売店やお客さま相談室までお問合せください。

GranCruise Standard

グランクルーズ<スタンダード>



高始動性能
低抵抗セパレータを採用
 安全・親切アクセサリ
防凍液栓を採用・持ち運びや交換時に便利になって付き

■グランクルーズ<スタンダード>シリーズ要項表

*共通事項:電圧12V、液入充電済み。

型式名	5時間率容量 (Ah)	最大外形寸法 (mm)				本体質量約 (kg)	普通充電電流 (A)	とって	インジケータ	上部形状	備考
		長さ	幅	箱高	総高						
GST-38B19R(L)	28	187	127	202	227	8.0	2.8	○	—	フラット	
GST-40B19R(L)	28	187	127	202	227	8.5	2.8	○	—	フラット	
GST-55B24R(L)	36	238	128	202	227	11.5	3.6	○	—	フラット	
GST-75D23R(L)	52	232	173	202	225	15.0	5.2	○	—	フラット	
GST-85D26R(L)	55	260	173	202	225	17.0	5.5	○	—	フラット	
GST-105D31R(L)	64	305	173	202	225	20.0	6.4	○	—	フラット	

*このバッテリーは自家用乗用車のエンジン始動用バッテリーです。トラック、バス、タクシー、業務用車などには専用のバッテリーをお使いください。
 尚、用途に適したバッテリーをご不明な場合は、弊社販売店やお客さま相談室までお問合せください。

GSユアサは、お客様の『安心&快適ドライブ』のために、
 「バッテリートラブル0ゼロ」をめざしています。



GSYUASA BATTERY



■ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

危険	危険	警告	注意
<p>危険</p> <p>誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示します。</p>	<p>危険</p> <p>誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示します。</p>	<p>警告</p> <p>誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容、および軽傷または物的損害が発生する頻度の高いことが想定される内容を示します。</p>	<p>注意</p> <p>誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。</p>
<p>【破裂、爆発注意】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●バッテリーを取り付ける前に、必ず取扱説明書をお読みください。誤った取り扱いをすると、引火爆発、焼損、破裂、破損、液漏れ、車両損傷、失明、やけど、けがなどの原因となります。 ●バッテリーの取り扱い方法や危険性を十分理解していない者(子どもなど)に触れさせないでください。引火爆発、失明、やけどの原因となります。 ●バッテリーには電解液(希硫酸)が入っています。バッテリーを投げたり、落したり、倒したりしないでください。漏れた電解液による失明、やけど、けがの原因となります。 ●火気のあるところで使用しないでください。また、バッテリーの近くにリレー、ヒューズなどのスパークを発生する機器を設けしないでください。バッテリーから発生する水素ガスに引火して爆発の原因となります。 ●密閉された環境で使用や保管をしないでください。引火爆発の原因となります。 ●バッテリーは、エンジン始動用以外の用途に使用しないでください。取り扱いを誤ると液漏れ、焼損、引火爆発の原因となります。 ●バッテリーを取り扱うときは、保護メガネとゴム手袋を着用してください。バッテリーに入っている電解液によって、失明、やけどの原因となります。 			
<ul style="list-style-type: none"> ●バッテリーを傾斜または横倒しの状態ではしないでください。電解液が漏れて、衣服の損傷、やけど、車両の損傷などの原因となります。 ●バッテリーの積載を規定段数以上にしないでください。荷くずれによる落下、破損、けがの原因となります。 ●バッテリーは、取扱説明書に記載されている順序で取り替えてください。順序を誤ると、引火爆発や車両の損傷の原因となります。 ●接続ケーブルと端子は(+)と(+)、(-)と(-)となるよう正しく接続してください。誤って接続すると、機器損傷の原因となります。 			
<ul style="list-style-type: none"> ●バッテリーは重量物です。取り扱い時には、落下などに注意してください。けがの原因になる恐れがあります。 ●高温、高温、雨露、直射日光を受ける所、有害なガス、液滴、粉塵発生、浸水、水没の恐れのある場所には保管しないでください。バッテリー破損、包装破損の原因になる恐れがあります。 ●万一、電解液が機器等に付着した場合はタオルなどでふき取った後、水で洗い流してください。機器が腐食する原因となります。 ●バックアップの必要性などは取り替えの際に車両の取扱説明書で事前に確認してください。 			

■ISO14001取得関連会社(製造元)

株式会社 GSユアサ

生産拠点 (JQA-EM0173)



ジーエス・ユアサ バッテリーは、
 環境に配慮したモノづくりを
 めざしています。

●予告なしに原産国、一部意匠および仕様を変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2025年2月1日現在のものです。

株式会社 ジーエス・ユアサ バッテリー

●GSユアサ製品のご用途は

北海道支店 〒060-0063 北海道札幌市中央区南三条西 10-1001-5 福山南三条ビル2階 TEL.011-211-1061
 東北支店 〒983-0025 仙台市宮城野区福田町南 1-1-30 TEL.022-786-5680
 首都圏支店 〒130-0014 東京都墨田区亀沢 4-17-12 TEL.03-5608-7600
 関東支店 〒331-0815 さいたま市北区大成町 4-33 TEL.048-664-7311
 中部支店 〒464-0858 名古屋市中千種区千種 1-15-1 TEL.052-744-0370
 関西支店 〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江 1-3-30 TEL.06-6494-2002
 九州支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 3-1-26 TEL.092-451-1511
 博多イーストプレイス6階

<お客さま相談室> **0120-431-211** <https://gyb.gs-yuasa.com/>
 受付: 月~金 9時~12時、13時~17時(年末年始、休日などを除く)